

Public Support - Support Request #12537

ADTF3 include in .adtfgraph

2020-11-16 10:45 - hidden

Status:	Closed	
Priority:	Normal	
Category:		
Customer:	VW	Product Issue Numbers:
Department:	IAV	Affected Products:
Requester's Priority:	Normal	Platform:
Support Level:	2nd Level	Topic: ADTF::FilterGraph
Resolution:	Solved Issue	FAQ Links:
Description Supportanfrage bei ADTF2 war es möglich Subkonfigurationen in eigene xml-Files zu definieren und dieses mittels „include“ in der system.xml einzubinden. Gibt es diese Möglichkeit in ADTF3 auch? Lösung Ja gibt es, seit ADTF 3.8.0 <ul style="list-style-type: none">• https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/adtf_html/page_release_notes_3_8_0.html Hier wirst du dann auf den Session Editor verwiesen, das sollte selbsterklärend sein: <ul style="list-style-type: none">• https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/guides/tools_adtf_configuration_editor.html#session_editor Du kannst die eingebunden (generischen) Graphen dann auch von außen mittels Graph Properties bedaten, siehe: <ul style="list-style-type: none">• https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/guides/sdk_properties_filter.html#graph_properties		

History

#1 - 2020-11-16 18:15 - hidden

- Project changed from Public Support to 20
- Status changed from New to Customer Feedback Required
- Topic set to ADTF::FilterGraph
- Customer set to VW
- Department set to IAV

Hallo Hendrik,

ja gibt es, seit ADTF 3.8.0

- https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/adtf_html/page_release_notes_3_8_0.html

Hier wirst du dann auf den Session Editor verwiesen, das sollte selbsterklärend sein:

- https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/guides/tools_adtf_configuration_editor.html#session_editor

Du kannst die eingebunden (generischen) Graphen dann auch von außen mittels Graph Properties bedaten, siehe:

- https://support.digitalwerk.net/adtf/v3/guides/sdk_properties_filter.html#graph_properties

#2 - 2020-11-17 15:45 - hidden

Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Feature funktioniert wunderbar.

In der .adtfsession Datei, die ich importiere, sind die Dateien .adtfssystem sowie .adtfproperties für graph und system angegeben. Diese Dateien beziehen sich ja auf die zu importierende Session.

Wie verhält sich ADTF, wenn die dort angegebenen Einstellungen, Links usw. anders sind als in der importierenden Session?

Kann ich evtl, in der Session die ich importieren will die system Dateien entfernen, um Fehlerquellen auszuschließen?

Viele Grüße,
Hendrik

#3 - 2020-11-18 17:08 - hidden

Hallo Hendrik,

der include funktioniert so, dass die Settings zwar abhängig zur inkludierten Session sind, aber on the fly auf deine Session optimiert werden. Du brauchst hier nichts anpassen.

Wenn die include Session standalone funktioniert, dann inkludierst du sie quasi als Blackbox und läuft.

Wenn du etwas anzupassen hast, dann via den linked graph properties.

#4 - 2020-11-23 17:26 - hidden

- *Project changed from 20 to Public Support*

- *Description updated*

- *Status changed from Customer Feedback Required to To Be Closed*

- *Private changed from Yes to No*

- *Resolution set to Solved Issue*

#5 - 2022-01-17 08:17 - hidden

- *Status changed from To Be Closed to Closed*